



Boletim Técnico de Produto

TOP-Floc

É uma formulação de policloreto de alumínio hidratado, produto não tóxico em uso em diversas estações de tratamento de água potável e piscinas.

TOP-Floc substitui com vantagens o uso do sulfato de alumínio e outros agentes floculantes usados no tratamento de águas e dos efluentes, inclusive pela ação em amplo range de pH.

FORMULA GENÉRICA: $[Al(OH)Cl_3]_n$

Estado físico: Solução amarela

Densidade: 1.3

pH: 1 a 3

Teor de Al_2O_3 : 8%

Teor de Fé: <2 ppm

Teor de Cu: <0,5 ppm

Solubilidade: Completa em água.

APRESENTAÇÃO:

Bombona de 50 litros, com 60 kg.

DOSAGEM:

Como auxiliar de filtração, de 1 a 5 ppm

Como floculante até 100 ppm

Em piscinas, 1ª. Dosagem: 1Litro/100m³ diluído e regando (balde de 10 Litros) a piscina. Demais dosagens, sempre que clorar ½ Litro. Filtrar por 4 a 8 horas, após lavar o filtro

ANTÍDOTO:

Bicarbonato de Sódio

FARMACEUTICO RESPONSÁVEL:

Dr. Afonso Ismael Liguori de Queiroz, registrado no Conselho Regional de Farmácia - CRF4 sob o nº 1447 e RG 03078293 75 da SSP-Ba, na atribuição do âmbito profissional do Farmacêutico, conforme Decreto 85.878, de 07.04.1981, Artigo 2º -h ;